



Nous, soussigné, association CERTILED, certifions que le luminaire **TELO EMBASE**, référent de la gamme **TELO**, mis sur le marché par **SFL**, 65 rue Isaac Newton, 83700, Saint Raphael, présente les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques	Libellés obligatoires	Mesuré	Tolérance
Flux sortant du luminaire	Flux sortant	315,9 lm	+/-6.3%
Température de couleur corrélée	Température de couleur	4117K	De 2700K à 4200K 3% DE 4201K à 5000K 4% Sup à 5001K 7%
Indice de Rendu des Couleurs (8 couleurs)	Indice de rendu des couleurs	85,1	+ou- 3 points
Consommation électrique totale	Puissance totale	5,34	+/- 1.5%
Efficacité lumineuse du luminaire avec son alimentation (Note 4 & 5)	Efficacité lumineuse	59,2 lm/W	Rapport des deux données
Classe énergétique	Classe énergétique	A+	-
Facteur de puissance	Facteur de puissance	0,548	+ou- 0,01
Facteur de conservation du flux, LxBy, à n heures et T °C (Note 5)	Maintenance du flux	L70B50 à 25° 36 000h	
Nombre d'allumages / extinctions	Nombre d'allumages / extinctions	NV	1%
Taux de défaillance en % à x heures à la température T°C	Taux de défaillance	NV	
Variation du point de couleur	Nombre d'ellipses de Mac Adam	NV	1%
Taux de scintillement (Flicker)	Taux de scintillement	NV	1%
Rendu des couleurs suivant TM 30	Rendu des couleurs suivant TM 30	NV	1%

Ces caractéristiques ont été établies selon les Instructions Générales CERTILED et s'entendent dans les conditions d'utilisation prévues par le fabricant. NV = non vérifiées

Numéro de dossier : 2017007

Date : 01/11/2017

Signature :

Date de validité : 31/10/2020

